

FeliCa™・おサイフケータイ®対応
電池式 / AC電源式 Web To 端末



おサイフケータイ®をかざすだけで、自動で指定のサイト(URL)へ誘導する機能を持つIC 端末です。携帯便利なコンパクトサイズで、単三電池4本又はACアダプタどちらでも電源として利用出来ます。



製品名	Check-fit / Smart Spot
対応IC	13.56MHz FeliCa™ 及び ISO/IEC14443 TypeA (MIFARE)
内蔵モジュール	SONY RC-S620/S
サイズ	118mm X 77mm X 25mm
重量	85g (本体のみ) / 182g(アルカリ乾電池装着時)
動作温度	0 ~ 40 (結露がない時)
電源	アルカリ単三乾電池 × 4本 又は ACアダプタAC100V(50Hz/60Hz)(DC5.0V 200mA)
通信	18ピン(本体) シリアル 9ピン(PC) 通信ケーブル
通信速度	115200bps
データ容量	8bit
LED	青色LED 1個(電源表示)
ブザー	コードレス通信確認用ブザー
スイッチ	バッテリーモード通電スイッチ

FeliCa™・おサイフケータイ®対応
電池式 / DC電源式ICロッカー錠



製品名	Check-fit / Digital-Lock	
対応IC	13.56MHz FeliCa™ 及び ISO/IEC14443 TypeA (MIFARE)	
内蔵モジュール	SONY RC-S620/S	
フロントボディ	サイズ	106(H) × 54(W) × 21(D)mm
	重量	85g
	色	光沢パール黒
	点滅LED	青、赤、緑
	インターフェイス	リセットスイッチ・非常電源供給端子
	固定方式	固定金具3点ビス止め
メインボディ	サイズ	142.4(H) × 65(W) × 25.3(D)mm
	重量	228g
	色	無光沢黒
	デットボルトサイズ	15mm
	アラムセンサー	手動式Pushセンサー
	インターフェイス	SW Update用JIG端子
電源	アルカリ単三電池 × 4本 又は DC電源(出荷時選択)	
	固定方式	ボディ3点ビス止め
動作温度	- 10 ~ 50	
電池寿命期間	アルカリ単3 4本基準 8時間LED点滅時約8カ月使用	
通信距離	リストバンド:約5~7ミリ、カード:約9~11ミリ	

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。「Check-fit」は、カシオ計算機(株)の登録商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

その他、記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。また、このカタログの内容につきましては、予告なく変更することがあります。

ご用命は、信頼と実績の当社へ

カシオ情報機器株式会社 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-3-5
フィットネス営業部 Phone 03-5200-4950 URL: <http://www.checkfit.com/>

北海道支社 Phone 011-211-7622
東北支社 Phone 022-718-0650
中部支社 Phone 052-324-2121

関西営業部 Phone 06-6253-3930
中四国支社 Phone 082-239-1500
九州支社 Phone 092-475-3939